

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Unauffällige. 1K Beispritz-Blender

Für unsichtbare Übergänge · Spraydose

Art.-Nr. 15030

ARTIKELBEZEICHNUNG	1K Beispritz-Blender
FARBE	Transparent
PRODUKTBESCHREIBUNG	<p>Sorgt für homogene Lackierübergänge bei der Beilackierung von 1K- und 2K-Klarlacken sowie 1K- und 2K-Decklacken</p> <p>Übergangslose Randzonen im Beilackierbereich für deutlich geringeren Polieraufwand</p> <p>Sehr gutes Anlöseverhalten</p> <p>Einfache und zeitsparende Verarbeitung</p>
BINDEMittelBASIS	Spezialharz
EINSATZGEBIET	Reparaturlackierungen und Spot-Repair
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Untergrund in den Spritznebel-Randzonen mattieren (P2000–P4000)
LACKIEREN	<p>Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und 2 Minuten schütteln.</p> <p>Unmittelbar nach dem Auftragen von 2K-Klarlack oder 2K-Decklack auf die Spritznebel-Randzonen auftragen.</p> <p>In 2–3 Schichten dünn aufsprühen, Sprühabstand ca. 25 cm.</p> <p>Für ein optimales Ergebnis ca. 10 cm innerhalb und außerhalb der Randzone auftragen.</p> <p>Nur bei trockener Witterung, an windgeschützten Stellen und in gut belüfteten Räumen sprühen.</p>
TROCKNUNG BEI 20 °C	30–40 Minuten bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
VOC-WERT	Spraylacke unterliegen nicht der VOC-Deko-Richtlinie.
STANDARDVERPACKUNG	400 ml
LAGERSTABILITÄT	<p>10 Jahre bei 10–25 °C in ungeöffneter Verpackung</p> <p>Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %</p>
SONSTIGE HINWEISE	Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und Sicherungsring an der Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Hinweise auf Kappe oder Etikett beachten. Vor der Anwendung die Warnhinweise stets sorgfältig lesen und beachten.