

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Optimale. 1K Plastik-Primer

Haftvermittler für Kunststoffe · Spraydose

Art.-Nr. 15040

ARTIKELBEZEICHNUNG	1K Plastik-Primer
FARBE	Transparent
PRODUKTBESCHREIBUNG	Haftvermittler zur Grundierung von lackierfähigen Hartkunststoffen und Kunststoffteilen Sehr gute Haftung der anschließenden Lackierung Für Innen- und Außenbereich geeignet Guter Verlauf, glatte Oberfläche, überlackierbar Schnelle Trocknung, leichte Verarbeitung
BINDEMITTELBASIS	Spezialharz
EINSATZGEBIET	Hartkunststoffteile: EPDM, ABS, PA, PS, Hart-PVC, GfK, PUR
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Kunststoffoberfläche von Schmutz-, Fett- und Silikonrückständen befreien, ggf. anschleifen.
LACKIEREN	Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und 3 Minuten schütteln. Maximal 2 Schichten dünn aufsprühen, Sprühabstand ca. 25 cm. Nach der Trocknung (ca. 15 Minuten) überlackierbar mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Nur bei trockener Witterung, an windgeschützten Stellen und in gut belüfteten Räumen sprühen.
TROCKNUNG BEI 20 °C	15 Minuten bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
VOC-WERT	Spraylacke unterliegen nicht der VOC-Deko-Richtlinie.
STANDARDVERPACKUNG	400 ml
ERGIEBIGKEIT	400 ml für ca. 5–6 m ² , abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdicke
LAGERSTABILITÄT	10 Jahre bei 10–25 °C in ungeöffneter Verpackung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %
SONSTIGE HINWEISE	Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und Sicherungsring an der Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Hinweise auf Kappe oder Etikett beachten. Vor der Anwendung die Warnhinweise stets sorgfältig lesen und beachten.

Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften lässt sich daraus nicht ableiten; sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit. Sicherheitsdatenblatt beachten.