

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Bodybuilder. 1K Dickschichtfüller

Acryl-Dickschichtfüller · Spraydose

Art.-Nr. 15070 hellgrau / 15080 dunkelgrau

ARTIKELBEZEICHNUNG	1K Dickschichtfüller hellgrau / dunkelgrau
FARBE	15070 hellgrau · 15080 dunkelgrau
PRODUKTBESCHREIBUNG	1K-Acryl-Dickschichtfüller Bestmögliche Füllkraft, sehr hohe Deckkraft Hohe Schichtstärken je Spritzgang Sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel und vielen Kunststoffen
EINSATZGEBIET	Spot- und Teilelackierungen
BINDEMittelBASIS	Acrylharz
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel, durchgehärtete Altlackierungen, verschiedene Kunststoffe wie PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein.
VERARBEITUNG	Dose 2 Minuten kräftig schütteln Applikation in 2–3 Spritzgängen
ZWISCHENABLÜFTZEIT	5 Minuten
TROCKNUNG	Luft: 60 Minuten bei 20 °C IR: 15–20 Minuten je nach Schichtstärke Anschließend Trocken- oder Nassschliff per Hand: P800–P1000
SCHICHTDICKE	70–80 µm
VOC-WERT	2004/42/IIIB(c)(540) 250,3 g/l
STANDARDVERPACKUNG	400 ml (Aerosoldose)
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	Bis 90 °C
LAGERSTABILITÄT	10 Jahre bei sachgerechter Lagerung

Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften lässt sich daraus nicht ableiten; sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit. Sicherheitsdatenblatt beachten.