

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Vielseitige. Multi Spachtel

2K-Polyesterspachtel inkl. Härter

Art.-Nr. 46110

ARTIKELBEZEICHNUNG	Multifunktionsspachtel inkl. Härter
FARBE	Beige
PRODUKTBESCHREIBUNG	Schnell härtender 2-Komponenten-Polyesterspachtel Breites Anwendungsspektrum Schnelle Durchhärtung, leichte und schnelle Schleifbarkeit, mit allen üblichen Lacksystemen überlackierbar
EINSATZGEBIET	PKW- und NFZ-Lackierungen Grobe und feine Spachtelarbeiten
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Stahlblech verzinkt oder unbehandelt, Aluminium, Holz und GfK Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein.
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	100:2 (nach Gewicht)
HÄRTER	Härterpaste rot
VERARBEITUNGSZEIT BEI 20 °C	3–4 Minuten
TROCKENZEIT BEI 20 °C	Schleiffähig durchgehärtet nach 5–25 Minuten
SCHLEIFBARKEIT	Grobschliff mit P80–P150 Feinschliff mit P280
VOC-WERT	2004/42/IIB(b)(250)<250 g/l VOC verarbeitungsfähig eingestellt: 6 g/l
EINSTUFUNG	UN3269, ADR 3/III LQ
STANDARDVERPACKUNG	2,0 kg
LAGERSTABILITÄT	12 Monate bei 18–20 °C in ungeöffneter Verpackung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %
WEITERE HINWEISE	Polyesterspachtel sind feuchtigkeitsempfindlich und sollten deshalb nur trocken geschliffen werden. Zu große Mengen Härter können die Farbstabilität des Decklacks beeinflussen.

Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und Erfahrungswerten. Eine Verbindlichkeit oder Garantie bestimmter Eigenschaften lässt sich daraus nicht ableiten; sie entbinden den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Mit jeder Neuauflage verliert die vorherige Produktinformation ihre Gültigkeit. Sicherheitsdatenblatt beachten.