

PAINTZONE24 EIGENMARKE

Der Fluffige. Spachtel Leicht

Extraleichter Polyesterspachtel inkl. Härter

Art.-Nr. 46120

ARTIKELBEZEICHNUNG	Multifunktionsspachtel leicht inkl. Härter
FARBE	Beige
PRODUKTBESCHREIBUNG	Extraleichter Polyesterspachtel für optimale Schleifbarkeit durch hochmoderne Füllstoffe Deutlich höheres Abtragsvolumen (bis zu 40 %) im Vergleich zu herkömmlichem Spachtel
EINSATZGEBIET	PKW-, LKW- und Schienenfahrzeugkarosserien Grobe Spachtelarbeiten Füllt tiefe Dellen und Unebenheiten
UNTERGRUND / VORBEREITUNG	Alle Metalle, Holz, Polyesterlamine und Altlackierungen Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein. Für optimale Haftung wird ein grober Anschliff empfohlen.
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	2–3 % Härter (nach Gewicht) zum Spachtel zugeben
HÄRTER	Härterpaste rot
VERARBEITUNGSZEIT BEI 20 °C	3–4 Minuten
TROCKENZEIT BEI 20 °C	Schleiffähig durchgehärtet nach 15–20 Minuten
SCHLEIFBARKEIT	Trockenschliff mit P80–P280
VOC-WERT	2004/42/II(b)(250)<250 g/l
EINSTUFUNG	UN3269, ADR 3/III LQ
SPEZIFISCHES GEWICHT	1,3 g/ml
STANDARDVERPACKUNG	1,3 kg
LAGERSTABILITÄT	Ca. 12 Monate bei 18–20 °C im geschlossenen Originalgebinde Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Max. Luftfeuchtigkeit 60 %
WEITERE HINWEISE	Polyesterspachtel sind feuchtigkeitsempfindlich und sollten deshalb nur trocken geschliffen werden. Um die Farbstabilität des Decklacks zu gewährleisten, sollte auf den geschliffenen Spachtel 2K-Füller aufgetragen werden. Zu große Mengen Härter können die Farbstabilität des Decklacks beeinflussen.